


分体式仪器


	E型 (E)	基本型 (B)	标准型 (S)	高级型 (T)	证书
易高Elcometer456铁基分体式仪器	-	A456CFBS	A456CFSS	A456CFTS	●
易高Elcometer456非铁基分体式仪器	-	A456CNBS	A456CNSS	A456CNTS	●
易高Elcometer456两用分体式仪器	-	A456CFNFBS	A456CFNFSS	A456CFNFTS	●

探头可与主机分开供应, 具体见11 - 13页

Elcometer 456

探头系列

量程 1	范围: 0-1500µm (0-60mils)			精确度*: ±1-3% or ±2.5µm (±0.1mil)		
	分辨率: 0.1µm: 0-100µm; 1µm: 100-1500µm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)			证书: ●		
探头样式	铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度		最小样本直径¹
 直探头	T456CF1S	T456CN1S	T456CFNF1S	F, N	85mm (3.35")	F, N, FNF (F) 4mm (0.16")
				FNF	88mm (3.46")	FNF (N) 6mm (0.24")
 直角探头	T456CF1R	T456CN1R	T456CFNF1R	F, N	28mm (1.10")	F, N, FNF (F) 4mm (0.16")
				FNF	38mm (1.50")	FNF (N) 6mm (0.24")
 微型M5-90度探头 45mm (1.77")	T456CFM5R90A	T456CNM5R90A	-	F, N	16mm (0.63")	F, N 4mm (0.16")
 微型M5-90度探头 150mm (5.9")	-	T456CNM5R90C	-	N	16mm (0.63")	N 4mm (0.16")
 微型M5-90度探头 400mm (15.7")	-	T456CNM5R90E	-	N	16mm (0.63")	N 4mm (0.16")
 直封	T456CF1E			F	85mm (3.35")	F 4mm (0.16")
 最小90° (M5) 密封 45mm (1.77")	T456CFME5R90A			F	16mm (0.63")	F 4mm (0.16")
 最小90° (M5) 密封 45mm (1.77") 2m电缆	T456CFME5R90A-2			F	16mm (0.63")	F 4mm (0.16")
 阳极氧化型	-	T456CN1AS	-	N	100mm (3.94")	N 4mm (0.16")
 PINIP™探头	T456CF1P	T456CN1P	T456CFNF1P	F	170mm (6.69")	F, N, FNF (F) 4mm (0.16")
				N, FNF	180mm (7.09")	FNF (N) 6mm (0.24")

量程 2	范围: 0-5mm (0-200mils)			精确度*: ±1-3% or ±20µm (±1.0mil)		
	分辨率: 1µm: 0-1mm; 10µm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils)			证书: ●		
探头样式	铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度		最小样本直径¹
 直探头	T456CF2S	T456CN2S	-	F	89mm (3.50")	F 8mm (0.32")
				N	88mm (3.46")	N 14mm (0.55")
 直角探头	T456CF2R	-	-	F	32mm (1.26")	F 8mm (0.32")
 铠装探头	T456CF2ARM	-	-	F	138mm (5.43")	F 8mm (0.32")
 可伸缩探头 66-122cm (22-48")	T456CF2T	-	-	F	36mm (1.42")	F 8mm (0.32")
 软涂层探头	T456CF2B	-	-	F	89mm (3.50")	F 8mm (0.32")
 防水探头 1m (3') 米线	T456CF2SW	-	-	F	138mm (5.43")	F 8mm (0.32")
 防水探头 5m (15') 米线	T456CF2SW-5	-	-	F	138mm (5.43")	F 8mm (0.32")
 防水探头 15m (45') 米线	T456CF2SW-15	-	-	F	138mm (5.43")	F 8mm (0.32")
 防水探头 30m (98') 米线	T456CF2SW-30	-	-	F	138mm (5.43")	F 8mm (0.32")
 防水探头 50m (164') 米线	T456CF2SW-50	-	-	F	138mm (5.43")	F 8mm (0.32")
 PINIP™探头	T456CF2P	T456CN2P	-	F	174mm (6.85")	F 8mm (0.32")
				N	185mm (7.28")	N 14mm (0.55")
 高温探头 260°C (480°F)	T456CF2PHT	-	-	F	174mm (6.85")	F 8mm (0.32")

量程 3	范围: 0-13mm (0-500mils)					精确度*: $\pm 1\text{-}3\%$ or $\pm 50\mu\text{m}$ ($\pm 2.0\text{mils}$)	
	分辨率: $1\mu\text{m}$: 0-2mm; $10\mu\text{m}$: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils)					证书: ●	
探头样式		铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度	最小样本直径 [†]	
	直探头	T456CF3S	-	-	F 102mm (4.02")	F	14mm (0.55")
	PINIP™探头	T456CF3P	-	-	F 184mm (7.24")	F	14mm (0.55")

量程 6	范围: F: 0-25mm (0-980mils) N: 0-30mm (1200mils)					精确度*: $\pm 1\text{-}3\%$ or $\pm 100\mu\text{m}$ ($\pm 4.0\text{mil}$)	
	分辨率: $10\mu\text{m}$: 0-2mm; $100\mu\text{m}$: 2-30mm (1mil: 0-100mils; 10mils: 100-1200mils)					证书: ●	
探头样式		铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度	最小样本直径 [†]	
	直探头	T456CF6S	T456CN6S	-	F 150mm (5.90")	F	51 x 51mm ² (2 x 2 sq. inch)
					N 160mm (6.30")	N	58mm (2.29")
	铠装探头	T456CF6ARM	T456CN6ARM	-	F 190mm (7.48")	F	51 x 51mm ² (2 x 2 sq. inch)
					N 200mm (7.87")	N	58mm (2.29")

附录

量程 7	范围: F: 0-31mm (0-1220mils)					精确度*: $\pm 1\text{-}3\%$ 或 $\pm 100\mu\text{m}$ ($\pm 4.0\text{mil}$)	
	分辨率: $10\mu\text{m}$: 0-2mm; $100\mu\text{m}$: 2-31mm (1mil: 0-100mils; 10mils: 100-1220mils)					证书: ●	
探头样式		铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度	最小样本直径 [†]	
	铠装探头	T456CF7ARM	-	-	F 200mm (7.87")	F	55 x 55mm ² (2.17 x 2.17 sq. inch)

量程 0.5	范围: 0-500 μm (0-20mils)					精确度*: $\pm 1\text{-}3\%$ or $\pm 2.5\mu\text{m}$ ($\pm 0.1\text{mil}$)	
	分辨率: $0.1\mu\text{m}$: 0-100 μm ; $1\mu\text{m}$: 100-500 μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-20mils)					证书: ●	
探头样式 (M3)		铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度	最小样本直径 [†]	
	最小 45mm (1.77")	T456CFM3—A	T456CNM3—A	-	F 6mm (0.24")	F	3mm (0.12")
					N 6mm (0.24")	N	4mm (0.16")
	最小 90° 45mm (1.77")	T456CFM3R90A	T456CNM3R90A	-	F 16mm (0.63")	F	3mm (0.12")
					N 16mm (0.63")	N	4mm (0.16")
	最小 45° 45mm (1.77")	T456CFM3R45A	-	-	F 18mm (0.71")	F	3mm (0.12")
	最小 90° 150mm (5.90")	T456CFM3R90C	T456CNM3R90C	-	F 16mm (0.63")	F	3mm (0.12")
					N 16mm (0.63")	N	4mm (0.16")
	最小 90° 300mm (11.8")	T465CFM3R90D	-	-	F 16mm (0.63")	F	3mm (0.12")
	最小 45° 300mm (11.8")	T456CFM3R45D	-	-	F 18mm (0.71")	F	3mm (0.12")
	最小 90° 400mm (15.7")	-	T456CNM3R90E	-	N 16mm (0.63")	N	4mm (0.16")

刻度0.5 石墨	范围: 0-500 μm (0-20mils)					精确度*: $\pm 1\text{-}3\%$ 或 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ($\pm 0.1\text{mil}$)	
	分辨率: $0.1\mu\text{m}$: 0-100 μm ; $1\mu\text{m}$: 100-500 μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-20mils)					证书: ●	
探头样式		铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度	最小样本直径 [†]	
	最小90° 石墨 45mm (1.77")	-	T456CNMG3R90A	-	N 16mm (0.63")	N	4mm (0.16")
	最小90° 石墨 150mm (5.90")	-	T456CNMG3R90C	-	N 16mm (0.63")	N	4mm (0.16")
	最小90° 石墨 400mm (15.7")	-	T456CNMG3R90E	-	N 16mm (0.63")	N	4mm (0.16")

超声/扫描 探头	范围: 0-1500 μm (0-60mils)*					精确度* [^] : $\pm 1\text{-}3\%$ 或 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ($\pm 0.1\text{mil}$)	
	分辨率: $1\mu\text{m}$: 0-1500 μm (0-60mils)					证书: ●	
探头样式		铁基 F	非铁基 N	两用型 FNF	最小净空高度	最小样本直径 [†]	
	超声/扫描探头	T456CF1U	-	T456CFNF1U	F, FNF 85mm (3.50")	F, FNF	15mm (0.59")
	T456C23956	超声/扫描探头备用保护盖 (3/包)*					