

Elcometer 456

整体式测厚仪

新型



易高456有4种不同型号可选。每种仪器的功能不断增加，从入门型456 E，到高级型的456T。

整体式仪器适合单手操作，因为在测量中，“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性，使用户得到持续且重复性强的精确结果。

整体式						C
量程 1	测量范围: 0-1500µm (0-60mils)		精确度*: ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil)			
	分辨率: 0.1µm: 0-100µm; 1µm: 100-1500µm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)					
	E型 (E)	基本型 (B)	标准型 (S)	高级型 (T)	证书	
易高Elcometer456铁基整体式仪器	A456CFEI1	A456CFBI1	A456CFSI1	A456CFTI1	●	
易高Elcometer456非铁基整体式仪器	-	A456CNBI1	参见带有N2PINIP™探头的分体式仪器	参见带有N2PINIP™探头的分体式仪器	●	
易高Elcometer456两用整体式仪器	A456CFNFEI1	A456CFNFB11	A456CFNFSI1	A456CFNFTI1	●	
量程 2	测量范围: 0-5mm (0-200mils)		精确度*: ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil)			
	分辨率: 1µm: 0-1mm; 10µm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils)					
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性，量程2仪器可转换为量程1模式						
	E型 (E)	基本型 (B)	标准型 (S)	高级型 (T)	证书	
易高Elcometer456铁基整体式仪器	-	A456CFBI2	参见带有F2PINIP™探头的分体式仪器	参见带有F2PINIP™探头的分体式仪器	●	
量程 3	测量范围: 0-13mm (0-500mils)		精确度*: ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils)			
	分辨率: 1µm: 0-2mm; 10µm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils)					
	E型 (E)	基本型 (B)	标准型 (S)	高级型 (T)	证书	
易高Elcometer456铁基整体式仪器	-	A456CFBI3	参见带有F3PINIP™探头的分体式仪器	参见带有F3PINIP™探头的分体式仪器	●	