

Elcometer 106 型粘附力测试仪能用于测试粘结剂本身的强度和有效性。事实上, 即使刻度 4 的仪器机械上容许把力加到 4000Psi, 而实际能达到这种最大值的有用的粘结剂并不常见。

技术要求

量程

	1	2	3	4	5
A (N/mm <sup>2</sup> [MPa])	0-3.5	0-7.0	0-15.0	0-28.0	0-0.2
B (kg/cm <sup>2</sup> )	0-35	0-70	0-140	0-280	0-2.0
C (PSi)	0-500	0-1000	0-2000	0-4000	0-30

尺寸

	1	2	3	4	5
高	140mm (5.5" )	140mm	152mm (6.0" )	152mm	140mm
直径	76mm (3.0" )	76mm	76mm	76mm	76mm
重量	0.9kg (2.016)	0.9kg	1.5kg (3.316)	1.8kg (3.916)	0.9kg
成套箱重	2.1kg (4.716)	2.1kg	3.4kg (7.516)	3.6kg (8.016)	2.1kg
垫盘	材料: 高强度铝合金		直径: m (3.14 cm <sup>2</sup> , 1/2 寸 <sup>2</sup> )		

装箱一览表

测试仪: 20 只垫盘。环氧树脂粘结剂, 基础支承环, 磁性夹具。

切割器: 棘轮扳手, 仪器手册, 聚丙烯手提箱。

符合: ASTM D4541

ISO 4624

BS 390-E10

上海斐然机械设备有限公司  
 上海市浦东德平路289号1211室  
 电话: 021-61001722 传真: 021-38710119  
 电子邮箱: info@shfreeland.com  
 land.org.cn

上海斐然国际贸易有限公司

上海市浦东新区德平路289号浦东邮政大厦1211室  
 电话: 021-61001722, 50346344 传真: 021-38710119 邮编: 200136  
 E-mail: info@shfreeland.com