



上海斐然机械设备有限公司

上海浦东新区张江横沔江路 368-388 号

邮编 : 201210

电话 : 021-50343622

传真 : 021-38710119

email : info@shfreeland.com

网址 : www.freeland.org.cn

## 迷你真空冲砂枪



■型号: FLB-605

### ■用途和性能:

是专为造船、汽车、钢结构工程等行业金属件进行表面处理的专业工具。

它通过以压缩空气为动力, 将铁砂、陶瓷砂等以高速喷射到工件表面, 作工件喷涂或焊接前的表面净化或毛化预处理, 也可用于除漆、焊缝除锈和其它工件的喷毛处理。本工具具有体积小、效率高、零活方便、操作简单、喷射面易控、耗砂量较少等特点, 是涂装工程的理想工具。

### ■使用方法和注意事项:

1. 将喷砂管插入柄体, 并用紧定帽将其压紧;
2. 将吸砂胶管(口径:13mm)安装在柄体的吸砂管口上, 同时将其插入磨料容器内;
3. 将压缩空气输出气胶管与喷砂枪接气管连接牢固, 打开气源, 磨料就会从喷砂管前端喷出, 射至物体表面, 此时请不要将管口面向人或其它物体, 免对其造成伤害;
4. 在关闭压缩空气前, 先将吸砂管从容器内拿出, 然后进行空吹, 以便把磨料吹净;
5. 为了安全起见, 工作时要穿戴好防护手套、防尘眼镜及防尘用品; 为防止磨料飞散, 必要时可做简易围挡。

### ■主要技术参数:

工作压力 (Mpa)	喷砂管内径 (mm)	吸砂管内径 (mm)	进气接口 (in)	耗气量 (l/s)	重量 (kg)
0.63	8-10	13	G3/8	19.0	0.385